

MSI-3360 チャレンジャー2仕様図面

チャレンジャー2(MSI-3360)は、コストパフォーマンスに優れ、比較的軽量の計即時に最適なモデルです。



正面図
(250 - 15,000 kg. Models)

側面図

注)
7,000kg対応のタイプには12t用
上部シャックルが標準装備されます。

CAPACITY 秤量	RESOLUTION 目量	A	B	C	D	E	F	SHIP WT 装置重量
125 kg	0.05 kg	303 mm	62.0	51.0	28.0	41.0	28.0	10 kg
250 kg	0.1 kg	303 mm	62.0	51.0	28.0	41.0	28.0	10 kg
500 kg	0.2 kg	303 mm	62.0	51.0	28.0	41.0	28.0	10 kg
1,000 kg	0.5 kg	303 mm	62.0	51.0	28.0	41.0	28.0	10 kg
2,500 kg	1 kg	423 mm	86.0	62	46.0	64.0	46.0	18 kg
5,000 kg	2 kg	423 mm	86.0	62	46.0	64.0	46.0	18 kg
7,000 kg	2 kg	548 mm	109*	83*	50	76	57	30 kg

上記表以外の高性能・高秤量製品を希望の場合は弊社までご相談ください。

* 12t用上部シャックルが標準で装備されます。

仕様

- 精度: ±0.1%
- 表示: 5桁、文字高30mmLED表示
 - (輝度調節可能)
- フィルタリング:
 - 低、普通、高の選択可能
- 単位: ポンドもしくはキログラム
- 分解能(目量):
 - 2000もしくは2500標準 (10,000以上対応可)
- 電源: 6VDC充電式バッテリー
- 稼動時間:
 - 50~100時間 (輝度設定・各設定による)
- 自動電源オフ機能:
 - 12分間もしくは1時間設定
- スリープモード:
 - あり
- 稼動環境温度:
 - 20℃~50℃
- 外装(筐体):
 - NEMA 12(米国電機製造業者協会による外装基準)、IP54 (DIN60529に規定された異物、水に対する電気装置の保護等級) 認証済みのパウダーコート加工ダイキャスト製
- フック: クロスビー製フックもしくは同等製品

安全荷重:

- キャパシティの200%まで
- 最大荷重: キャパシティの500%まで
- 番号表示: 消費電力、0設定、ネット・クロス、合計、単位 (ポンド/kg)、SP1・SP2、ピークホールド、x1000、バッテリー残量、モーション

機能スイッチ

- POWER(電源):
 - オンオフボタン
- ZERO: ゼロ設定
- TARE(風袋):
 - Net質量表示とGrossモードの切り替え
- User(ユーザー):
 - ユーザー設定ボタン(Net/Gross切り替え、テスト、単位選択、合計、計測値表示機能)

オプション&アクセサリ

- NTEP86-021A2 (国家型式承認プログラム)、OIML(国際計量規格)、EC-T2943認証
- 赤外線リモートコントローラー (8m)
- RS-232データ出力
- 警告音設定

その他のクレーンスケール



より過酷な環境条件下、高熱、劣悪環境下での使用には、MSI-4260ポータウェイをお勧めします。

※キャパシティ(秤量):
250kg~250,000kg(250t)



より過酷な環境条件下、多目的な用途に使用するには、MSI-4300ポータウェイプラスをお勧めします。

※キャパシティ(秤量):
250kg~250,000kg(250t)



より過酷な環境条件下、さらにリモートコントロールやリモート表示機能を必要とする場合に、MSI-9300ポータウェイプラスをお勧めします。

※キャパシティ(秤量):
250kg~250,000kg(250t)

“We weigh quality first!”



Specifications subject to change without notice.
PUB.119-02-90F Printed in U.S.A.
© 2008 by Measurement Systems International, Inc.



Wako trade company
和光貿易株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-17-7

第一長崎ビル2F

Phone:03-5434-2942 Fax:03-5434-2597

Web: www.wakotrading.co.jp Email: info@wakotrading.co.jp



Measurement Systems International

14240 Interurban A venue South STE.200

Seattle, Washington 98168-4661 U.S.A.

Phone: 206-433-0199 ¥ Fax: 206-244-8470

Web: www.mscales.com ¥ Email: info@mscales.com